

### **Spis zawartości specyfikacji :**

D – 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE	- 3 ÷ 15
D – 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	- 16 ÷ 20
D – 01.02.04. Rozbiórki elementów drogowych	- 21 ÷ 23
D – 02.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogólne	- 24 ÷ 31
D – 02.01.01. Wykopy	- 32 ÷ 34
D – 02.03.01. Nasypy	- 35 ÷ 43
D – 03.02.01a. Regulacja wysokościowa	- 44 ÷ 48
D – 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	- 49 ÷ 53
D – 04.02.01. Warstwa odsączająca	- 54 ÷ 59
D – 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy	- 60 ÷ 64
D – 04.04.00. Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne	- 65 ÷ 74
D – 04.04.02a. Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego	- 75 ÷ 92
D – 04.07.01a. Podbudowa z betonu asfaltowego	- 93 ÷ 106
D – 05.03.05b. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	- 107 ÷ 121
D – 05.03.11. Frezowanie warstw bitumicznych	- 122 ÷ 125
D – 05.03.13a. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)	- 126 ÷ 144
D – 05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej	- 145 ÷ 152
D – 05.03.26a. Geosiatka przeciwspekaniowa	- 153 ÷ 160
D – 07.01.01. Oznakowanie poziome	- 161 ÷ 173
D – 07.02.01. Oznakowanie pionowe	- 174 ÷ 185
D – 08.01.01b. Krawężniki betonowe	- 186 ÷ 196
D – 08.02.02. Chodnik z kostki betonowej	- 197 ÷ 202
D – 08.03.01. Betonowe obrzeże chodnikowe	- 203 ÷ 208